



Beschreibungsvorgaben - Blau, Rauhlauf auf Sa. 2,02 nach DIN EN ISO 12944-4 - Schwarz RAL 9005, Ausführung nach DIN 1912 - Hartanstrich, 100% Acryl, 2,00 mm Dicke, 10 Körnung - Galvanischer Überzug ISO 2081-Far 2017A (verzinkt)		VERBODEN, ALLE RECHTEN VOORBEHALTEN DIN ISO 9000 CONFIDENTIAL, ALL RIGHTS RESERVED DIN ISO 9000 CONFIDENTIAL, RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DIN ISO 9000 Gewinthalter 8772 516
9080000010 Ind. A HS800 Änderung nur im 3D-CAD	Oberfläche ISO 1302 Rz in µm DN 1000 Bearb. 11.08.2016 Gepr. Nach:	Maßstab 1:10 Oberflächengl. 991151 Gewicht 8772 516 STERNSIEB AUF HAKENLIFRÄHMEN HS-800 9080000010 Blatt 1 2 Bl.
weitere sowie Vertriebsbedingungen Descriptive, Sales and Distribution conditions and other, unless otherwise specified Lieferbedingungen sind in der Lieferbestätigung Alle Rechte für den Fall der Patent- Gebrauchsmuster- oder Geschäftsgeheimnisverletzung vorbehalten.	The reproduction, distribution and utilization of this document is only for the customer's internal use. In order to ensure correct application of the product, the user is advised to contact the manufacturer. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. E tutti i diritti sono riservati e sono riservati Descriptive, Sales and Distribution conditions and other, unless otherwise specified Lieferbedingungen sind in der Lieferbestätigung Alle Rechte für den Fall der Patent- Gebrauchsmuster- oder Geschäftsgeheimnisverletzung vorbehalten.	9080000010 Ind. A HS800 Änderung nur im 3D-CAD Oberfläche ISO 1302 Rz in µm DN 1000 Bearb. 11.08.2016 Gepr. Nach: